

Ficha técnica 82LCD-LCW77B

PACK TALADRO PERCUTOR

TALADRO PERCUTOR



Voltaje De Batería (V)	: 20V
Velocidad Sin Carga (Rpm)	: 0-440 RPM / 0-1650 RPM
Torque Máximo (Nm)	: 50 NM
Tasa De Impacto (Bpm)	: 0-7040 BPM / 0-26400 BPM
Niveles De Torque	: 21+1+1
Numero De Percusiones	: 0-440 RPM / 0-1650 RPM
Capacidad Del Mandril	: 12,7 mm
Capacidad De Perforación En Madera	: 35 mm
Capacidad De Perforación En Cemento	: 16 mm
Capacidad De Perforación En Metal	: 13 mm
Tipo De Motor	: CON CARBONES
Peso	: 1,54 KG
Garantía	: 2 años

LLAVE DE IMPACTO



Voltaje De Batería (V)	: 20V
Velocidad Sin Carga (Rpm)	: 0-1800 RPM/ 0-2100 RPM/ 0-2700 RPM
Torque Máximo	: 220 NM / 250 NM / 300 NM
Impactos Por Minuto (Ipm)	: 0-2520 IPM / 0-2940 IPM / 0-3780 IPM
Tipo de motor	: BRUSHLESS
Tipo De Toma	: Cuadrado 1/2"
Configuracion De Velocidades	: 3
Capacidad Para Perno Estandar	: M20
Capacidad Para Perno Alta Resistencia	: M18
Peso	: 1,09 KG
Garantía	: 2 años



Incluye:
- 2 baterías (2 Ah) + 1 cargador